



DYNALAZUR L100

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

OPIS	Lakier dekoracyjny do efektów Dynamic. Idealny do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji produktów.
KOLOR	Mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny/transparentny.
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia zgodnie z systemem NCS oraz RAL.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z określonym efektem dekoracyjnym Dynamic.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Wymieszać ręcznie. Aby uzyskać efekt wybarwienia lakieru dekoracyjnego, należy dodać pigment Dynamic i ponownie wymieszać dokładnie w celu ujednoczenia koloru lakieru. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
APLIKACJA	Wałek malarski (mikrofibra), gąbka do dekoracji. Lakier dekoracyjny należy nanieść na wcześniej przygotowaną powierzchnię dekoracyjną Dynamic.
INFORMACJE TECHNICZNE	
Rozcieńczalnik:	woda
Ciężar właściwy:	1.01 g/ml
Wydajność przy impregnacji do:	0.115 l/m ²
Wydajność przy powierzchniowym barwieniu:	0,040 l/m ²
pH:	ok. 8.2
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 4 godzinach od nałożenia
Utwardzenie:	po 7 dniach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C - +30°C.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C - +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA	0.8 l, 2.4 l
ATESTY/NORMY	PN-C-81753 rodzaj B
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
VOC	14.2 g/l
VOC kategoria	A/g
VOC limit	30 g/l
UWAGI	Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie



DYNALAZUR L100
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

GWARANCJA

P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że produkty DYNAMIC mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H MAM Sp. z o.o. normami. Produkty DYNAMIC, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

DATA AKTUALIZACJI 08-09-2021
