

LAMELIO

WALL PANELS

KLEJ MONTAŻOWY LAMELIO

Wzmocniony włóknami syntetycznymi klej montażowy bez rozpuszczalników o ekstremalnie wysokiej sile chwytu początkowego ($> 350 \text{ kg/m}^2$). Do zastosowań w pomieszczeniach suchych. Idealny do szybkiego mocowania dużych i ciężkich przedmiotów.

PODŁOŻA

- Drewno, korek, cegła, kamień, ceramika, szkło, płyty G-K, beton, styropian, metale
- Tworzywa sztuczne (nie stosować do PE, PP i bitumów)

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Klej nałożyć pasami lub punktowo (co 5cm) na jedną z klejonych powierzchni (koniecznie w narożnikach i wzdłuż krawędzi klejonych przedmiotów). Złączyć i mocno docisnąć spajane elementy. Siła docięnięcia decyduje o sile spojenia początkowego.

Końcowa wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 - 48 godzinach. Narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić ściereczkami z mikrofibry. Nie stosować w miejscach narażonych na stały kontakt z wodą.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane właściwości użytkowe
Wytrzymałość na rozciąganie, MDF-beton (MPa)	$>0,30$
Wytrzymałość na ścianie (MPa)	$>0,50$



KLEJ DO PANELI DO POMIESZCZEŃ SUCHYCH

Termin Przydatności
na opakowaniu



www.lamelio.pl

SIŁA CHWYTU POCZĄTKOWEGO

350kg/m²

KOŃCOWA WYTRZYMAŁOŚĆ

24h

Dane adresowe:
Ars Longa Sp. z o.o.
Przyczyna Dolna 77
67-400 Wschowa

440g