

Karta techniczna

Wodoodporne płytki ściennie MASQ TILES

Rauv.
panels

	Normy	Masq Tiles
Całkowita grubość (mm)	wymiar wewnętrzny	5 mm
Długość x szerokość (mm)	wymiar wewnętrzny	65 x 37,5 cm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	D-s3, d0/DHG
Odporność na uderzenia	EN 13245-1	poziom energii (23,35) J
Odporność na zarysowania	EN 14323	300 g
Odporność na światło	ISO 4892-2	3-4
Wodoodporność	EN 14527	brak śladów wnikania wody
Odporność na plamy i chemikalia	NF 54-801	brak śladów
Odporność na detergenty	NF 54-801	Skala szarości 4-5
Emisja lotnych związków organicznych	Francuskie przepisy dotyczące LZO opierająca się na europejskiej dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych (CPD)	A+
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła (100°C)	EN 479	<5%


Opis

Ochronne płytki ściennie typu Masq Tiles należą do rodziny okładzin ściennych z kompaktowych płyt PCV o grubości 5 mm. Wytrzymałość płyty jest wzmocniona poprzez obróbkę foto-usieciowanego poliuretanu. Płyty Masq Tiles można czyścić i szciotkować i są odporne na uderzenia.

Emisja lotnych związków organicznych do powietrza wynosi poniżej 100 µg/m³ (VOCT po 28 dniach).

Płyty Masiv posiadają 10 letnią gwarancję i w 100% nadają się do recyklingu.

Płyty należy myć neutralnym detergentem, a następnie spłukać czystą wodą.



*Informacja o poziomie emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniach, stwarzających ryzyko toksyczności przy wdychaniu, w skali klasowej od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).